

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen
Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613 Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 875700-1441-0003 / 251366

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044059

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-04-06

(letzte Änderung / updated 2018-06-11)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau

Aktenzeichen / File ref.
875700-1441-0003 / 251366 / TL6 / RHZ

letzte Änderung / updated Datum / Date
2018-06-11 2016-04-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044059.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044059.

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen *Connecting device, terminal with screwless-type clamping units*

Typ(en) / Type(s)

05561172

05561173

05561175

Warenzeicheninhaber Adolf Würth GmbH & Co. KG
Trademark holder

Weitere Angaben siehe Anlage 200A und 200B vom 2018-06-11
Further information see appendix 200A and 200B dated 2018-06-11

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau
 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044059
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044059

Rubrik / Rubric
342

Ausweis-Nr. /
Certificate No
40044059

Aktenzeichen / File ref
875700-1441-0003/251366/TL6/RHZ

letzte Änderung / updated
2018-08-11

Datum / Date
2016-04-06

Verbindungsmaterial, Klemme mit schraublosen Klemmstellen Connecting device, terminal with screwless-type clamping units

Typ(en) Type(s)	Bemessungsspannung / V Rated insulation voltage / V	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Bemessungsanschlussvermögen / mm² Rated connecting capacity / mm²	Kleinstes Anschlussquerschnitt / mm² Smallest cross-sectional area / mm²	Schraubklemmstellen Screw-type terminals	Schraublose Klemmstellen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Nicht wiederverwendbar Non-reusable	Leiterart: flexibel Kind of conductor: flexible	Leiterart: starr Kind of conductor: rigid	Leiterart: eindrängig Kind of conductor: solid	Anzahl der Klemmstellen Number of clamping units	Polzahl Number of poles	Teilbar Divisible	Umgebungstemperatur, T/°C Ambient temperature, T/°C	Klemmschraubengröße / mm Diameter of screw / mm	Drahtschutz Wire protection	Zur lagerfixierten Verwendung For fixed mounting	Rastermaß für Leiterplattenklemmen / mm Grid width for PCB terminals / mm	Flachsteckverbinderschluß, Größe Flat quick connect termination, Size	Isolierstoffmaterial Material of insulation	Gehäuse/ housing: PC Farbe/ colour: alle / all Lösehebel / release lever PA66 - Farbe/ colour: alle Farben / all colours
0556 1172	450	32	4,0	0,34	-	X	-	-	X	-	-	2	1	-	85	-	-	-	-	-	-	-
0556 1173	450	32	4,0	0,2	-	X	-	-	X	-	-	3	1	-	85	-	-	-	-	-	-	-
0556 1175	450	32	4,0	0,2	-	X	-	-	X	-	-	5	1	-	85	-	-	-	-	-	-	-

Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenchutz:
 Messing verzinkt
 Brass, tin plated

